

高县人民医院

水电维修配件定点供货服务项目

采
购
文
件

高县人民医院 采购管理办公室

2026 年 10 月

目 录

第一章 比选邀请	1
第二章 比选须知	3
第三章 供应商资格审查及符合性审查	6
第四章 采购需求	9
第五章 评分标准	11
第六章 比选申请文件格式	12

第一章 比选邀请

序号	应知事项	说明和要求
1	采购人	高县人民医院
2	项目名称	高县人民医院水电维修配件定点供货服务项目
3	项目编号	GXRMY-2026-063
4	采购需求	详见比选文件第四章
5	最高限价	预算 24 万元。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。
6	邀请方式	☒ 公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布； ☐ 邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动。
7	联合体	☐ 接受 ☒ 不接受
8	现场踏勘	☐ 举行 ☒ 不举行
9	履约保证金	☐ 收取 ☒ 不收取
10	评审方式	☐ 综合评分法 即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取二次议价的方式确定。 ☒ 最低价评审法 即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，院内评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取二次议价的方式确定中选人。

11	比选文件 获取方式	供应商应通过： 高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmmy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。
12	比选报名时间	2026年10月16日至2026年10月21日，每天8：00 - 12：00，14：30 - 17：30（节假日除外）
13	比选申请人报名时须提供资料	（1）报名表。【格式见附件1】 （2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。 （3）企业法人营业执照副本复印件。 注：上述报名资料均须加盖比选申请人单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。
14	提交比选申请文件方式	现场提交或邮寄： （1）文件份数：正本1份（须盖鲜章）。 （2）邮寄和现场提交地点：宜宾市高县庆符镇硕勋大道西段223号、145号 高县人民医院 行政二楼209采购管理办公室。 注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达；未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。
15	提交比选申请文件截止时间	2026年10月22日17时30分
16	比选地点	高县人民医院行政二楼 219（开标室）
17	联系方式	（1）采购部门：采购管理办公室 联系方式：0831-5393102

第二章 比选须知

序号	应知事项	说明和要求
1	报价	(1) 本比选统一使用人民币报价； (2) 报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价
2	比选申请文件编制要求	(1) 比选申请文件的格式 比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录； (2) 比选申请文件的签署、盖章 比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章；
3	评审要求	(1) 原则上供应商应满足三家；若出现不足三家的情形，按本单位采购管理制度相关规定处理。 (2) 院内评审专家应对比选申请人的比选文件进行独立评审。院内评审专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效响应。 (3) 院内评审小组认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，院内评审小组应当将其作为无效响应处理。 (4) 院内评审小组在评审过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购办提出处理建议，并作书面记录。 (5) 项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本

序号	应知事项	说明和要求
		项目进行沟通。
4	服务质量要求	(1) 符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； (2) 国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。
5	知识产权要求	(1) 供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； (2) 供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； (3) 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
6	供应商纪律要求	(1) 供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； (2) 若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，院内评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格； (3) 采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。
7	比选文件澄清、修改	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分
8	供应商质疑	针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内； 针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内； 质疑函通过书面形式线下提交。

序号	应知事项	说明和要求
		注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
9	中选公告	(1) 比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告； (2) 请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。 (3) 若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。
10	总体说明	(1) 无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担； (2) 本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； (3) “采购人”系指本次组织比选的高县人民医院； (4) “供应商”“比选申请人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商； (5) 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； (6) 本比选文件最终解释权归采购人所有。

第三章 供应商资格审查及符合性审查

资格审查			
序号	资格审查项	通过条件	结论
1	具有独立承担民事责任的能力	(1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； (2) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； (3) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； (4) 若为自然人：提供“身份证明材料”	
2	具有健全的财务会计制度	统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函)	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力		
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录		
5	具有良好的商业信誉		
6	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录		

资格审查			
序号	资格审查项	通过条件	结论
7	法律、行政法规规定的其他条件		
8	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单		
9	本项目特定资格要求：	/	

符合性审查			
序号	符合性审查项	通过条件	结论
1	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书	(1) 法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 (2) 授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。	
2	比选文件中实质性要求	供应商符合第四章“★”的条款（若涉及）。	
3	比选申请文件编制	符合比选文件编制的实质性要求； 注：比选申请人无需另行提供证明材料。	
4	签字、盖章	符合比选文件要求； 注：比选申请人无需另行提供证明材料。	
5	报价	符合比选文件报价要求； 注：比选申请人无需另行提供证明材料。	

第四章 采购需求

一、项目概况

为保障院区水电系统日常运维、设备检修、零星维修改造工作正常开展，满足供电照明、管路线路日常更换、故障抢修需求，遴选定点供应商提供水电耗材配件供货服务。本项目为定点供货，采购人根据实际维修工作下发订单，据实结算，不承诺采购数量。

二、技术及服务要求

(一) 货物清单：

序号	产品名称	规格	单位	技术参数要求	单价 限价	参考品 牌（不低 于）	备注
1	BVR 线	1.5mm ²	100 米/ 圈	1. 绝缘层选用辐交联聚 烯低烟无卤材料，可耐高 温，离开火源后立刻熄 灭。	170	川达 /wdz-by j	
		2.5mm ²	100 米/ 圈		275		
		4mm ²	100 米/ 圈		425		
		6mm ²	100 米/ 圈		660		
		10mm ²	100 米/ 圈		1183		
2	YC3*2.5+2x1.5 软电 线	YC3*2.5+2x1 .5	100 米/ 圈	1. 绝缘层选用辐交联聚 烯低烟无卤材料，可耐高 温，离开火源后立刻熄 灭，只产生少量白烟。	1248	三电	
3	YC3*4+2x2.5 软电线	YC3*4+2x2.5	100 米/ 圈		1985		
4	YC3*6+2x4 软电线	YC3*6+2x4	100 米/ 圈		2835		
5	YJV3*2.5+2x1.5 电 线	YJV3*2.5+2x 1.5	100 米/ 圈		13.3	鑫创达	米
6	YJV3*4+2x2.5 电线	YJV3*4+2x2. 5	100 米/ 圈		21		米
7	YJV3*6+2x4 电线	YJV3*6+2x4	100 米/ 圈		29.5		米
8	铁配电箱（柜）	500X600cm	个	1. 额定电流：63A	78	呈阳	
		600x800cm	个	2. 绝缘电阻：小于 20mΩ	110		
		1000x800cm	个	3. 接地电阻：≤0.1Ω	235		
9	铜线鼻子	Φ 16mm	个	1. 板宽：1.6MM 2. 板厚：2.5MM	3.8	威尔德	
		Φ 25mm	个	1. 板宽：1.8MM	4.6		

				2.板厚: 2.8MM			
		Φ 35mm	个	1.板宽: 20.5MM 2.板厚: 3MM	6.5		
		Φ 50mm	个	1.板宽: 23MM 2.板厚: 3.5MM	8.8		
		Φ 70mm	个	1.板宽: 26MM 2.板厚: 3.8MM	10.5		
		Φ 95mm	个	1.板宽: 28MM 2.板厚: 4.5MM	16.2		
		Φ 120mm	个	1.板宽: 30MM 2.板厚: 5MM	22		
		Φ 150mm	个	1.板宽: 34MM 2.板厚: 5.4MM	28.3		
10	1P 空气开关	20A	个	1.电压 1PAC230V; 2.额定极限短路 10000A; 3.额定极限电压 500V	12	德力西/ 公牛	
		32A	个		13		
		40A	个		14		
		63A	个		14		
11	2P 空气开关	20A	个		23		
		32A	个		23		
		40A	个		25		
		63A	个		25		
12	3P 空气开关	20A	个		33		
		32A	个		33		
		40A	个		41		
		63A	个		41		
13	单极漏电空开	20A	个		32		
		32A	个		33		
14	三极漏电空开	20A	个		45		
		32A	个		45		
		40A	个		52		
		63A	个		55		
15	塑壳断路器	40A	个	1.额定电压: 1P+N/2P.AC230V;3P/+N/ 4P;AC400V 2.额定剩余动作电流: 20N 3.额定短路能力:6000A, 1000A(H型)	95		
		63A	个		98		
		100A	个		125		
		125A	个		130		
		150A	个		188		
		200A	个		200		
		250A	个		210		
		300A	个		455		
		350A	个		468		
		400A	个		468		
		600A	个		660		
16	暗装三孔插座	86 型 10A	个	符合 GB/T 2099.1-2021	15	公牛	

17	暗装五孔插座	86 型 10A	个	《家用和类似用途插头插座第 1 部分：通用要求》标准	13		
18	暗装七孔插座	86 型 10A	个		18		
19	暗装单开关	86 型	个		9		
20	暗装双开关	86 型	个		14		
21	暗装三开关	86 型	个		20		
22	暗装四开关	86 型	个		26		
23	多用插线板 1	10 孔, 10A, 线长 , 3 米。	个	符合 GB 2099.7-2024《家用和类似用途延长线插座安全技术规范》标准	38	公牛	
24	两插插头	10A	个	防阻燃	2		
25	三插插头	10A	个		5		
26	多用插线板	28 孔(3 米)	个	1.最大功率: 2500W 2.防阻燃	62		
		28 孔(5 米)	个	1.最大功率: 2500W 2.防阻燃	73		
27	美工刀	全刀长 24CM	个	厚度: 0.7mm	4		
28	铜电磁阀	Φ 50	个	1.高压测试 1500v\min 2.线卷绝缘: H 级、耐温 ≥180℃	280	上海北杰	
		Φ 75	个		680		
29	LED 电子镇流器	9W	个	1.功率因数: ≥0.95 2.流明系数: ≥0.9 3.外壳最高温度: 60℃	12	众一鑫	
		30W	个		12		
		80W	个		15		
30	发泡剂	700 毫升	瓶	总挥发性有机物: 小于 700 克	11	一百粘	
31	一拖一电子镇流器	30W	个	1.功率因数: ≥0.95 2.流明系数: ≥0.9 3.外壳最高温度: 60℃	12	方印	
		9W	个		12		
		20W	个		12		
		30W	个		12		
32	LED 一体化灯具	28w	个	1.电压 : 220v-50Hz 2.显示指数大于 80Ra	15	领驿	
33	扣板浴霸灯具	300*600mm	个	1.电压: 220v-50Hz 2.显示指数大于 82Ra	175	格力	
34	LED 扣板灯具	300*300mm	个	1.电压: 220v-50Hz, 2.显示指数大于 83Ra	21	民尚	
35	LED 平板灯具	600*600mm	个	1.电压 : 220v-50Hz 2.显示指数大于 80Ra	36		
		300x1200mm	个	1.电压: 220v-50Hz 2.显示指数大于 84Ra	74		
		300*1200mm	个	1.电压: 220v-50Hz 2.显示指数大于 84Ra	65		
36	T8 一体化支架灯	11W	套	1.电压 : 220v-50Hz 2.显示指数大于 80Ra	12	领驿	
		8W	套		14.5		
37	T5 一体化支架灯 1	11W	套		15		

		8W	套		11		
38	LED 嵌入筒灯 1	9W	个	1. 开孔尺寸:75mm 2. 色温:6000K	5		
39	LED 嵌入筒灯 2	12W	个	1. 开孔尺寸:75mm 2. 色温:6000K	5		
40	LED 嵌入筒灯 3	28W	个	1. 开孔尺寸:17.5mm-21mm 2. 色温:6000K	21		
41	LED 球泡	5W	个	1. 额定电压: 220v 2. 频率: 50Hz 3. 色温:6000K 4. 额定光通量: 400Lm--20000Lm	5	松士	
		9W	个		5		
		30W	个		12		
42	LED 平板射灯	100W	个	1. 光通量:700Lm-1900Lm 2. 平均光束角: 150° 3. 工作温度: -5° 至 45°	65	领驿	
		200W	个		93		
43	T8 灯管	14W	根	1. 使用温度: -20℃ --45℃	11		
		18W	根		13		
44	T5 灯管	14W	根	2. 额定电压:165v—265v 3. 寿命长达: 2000h 以上	9	欧日	
		18W	根		10		
45	LED 圆灯贴	20W	个	1. 额定电压频率: 220v-150Hz 2. 额定电流: 0.1A— 0.25A 3. 色温:6500K 4. 光通量: 1100LM— 3500LM	12	领驿	
		30W	个		12		
		60W	个		21		
46	暗装开关配电箱	10 位	个	1. 额定电压: 220V/500V 2. 防护等级: ≥IP44	20	伏士特	
		20 位	个		35		
47	开水器温度显示器	显示温度范围 20-110℃	个	1. 显示温度范围: 20℃ -100℃ 2. 最大功率: ≥18W	55		
48	开水温度控制器	显示温度范围 30-110℃	个	1. 最大控制温度: 100℃	38		
49	微电脑时控开关	AC220V	只	1. 测温范围:0—1100℃ 2. 测温误差: 小于±30℃ 3. 时间范围: 0—999min	35	人民	
50	空气开关背条	厚度, 0.1 毫米	根 (1 米)	厚 0.8MM	5	平力电器	
51	穿线管	Φ 16mm	根 (4 米)	壁厚 1.2MM	3	中财	
		Φ 20mm	根 (4 米)	壁厚 1.25MM	3.5		

		Φ 25mm	根 (4米)	壁厚 1.5MM	6		
		Φ 32mm	根 (4米)	壁厚 1.6MM	9		
52	穿线管弯头	Φ 16mm	个	1. 抗压性: 承受 320N 压力 2. 中型 > 50N 压力 3. 阻燃: 离火 30s 自熄 4. 绝缘进水状态下 AC2000v、50HZ 不会击穿	0.15	中财/山辰	
		Φ 20mm	个		0.2		
		Φ 25mm	个		0.25		
		Φ 32mm	个		0.3		
53	穿线管直接	Φ 16mm	个		0.1		
		Φ 20mm	个		0.12		
		Φ 25mm	个		0.2		
		Φ 32mm	个		0.3		
54	铝线槽板	4 号 (金属斜边线槽)	米	1. 材质: 铝合金 2. 长、宽、高 1m*34mm*20mm 3. 出线孔尺寸: 30mm*15mm	11		
55	穿线管三通	Φ 16mm	个	1. 抗压性: 承受 320N 压力 2. 中型 > 50N 压力 3. 阻燃: 离火 30s 自熄 4. 绝缘进水状态下 AC2000v、50HZ 不会击穿	0.2	山辰	
		Φ 20mm	个		0.25		
		Φ 25mm	个		0.25		
		Φ 32mm	个		0.3		
56	PVC 线槽板	Φ 20mm*10mm	根	1. PVC 材质、防火阻燃 2. 壁厚: 0.7mm 3. 长度: 3mm	4.5	中财	
57	明装线盒底盒	86 型	个	1. 规格: 长 86mm*宽 86mm 深度 40mm 2. 材质: 耐高温、防火阻燃、绝缘	1		
		86 型	个	1. 规格: 长 86mm*宽 86mm 深度 50mm 2. 材质: 耐高温、防火阻燃、绝缘	1		
58	三相潜水泵	3KW	个	1. 最大流量: 40m³/h 2. 最高扬程 25m	1320	人民	
		7.5KW	个	1. 最大流量: 83m³/h 2. 最高扬程 25m	2250		
59	玻璃胶	300ml	支	300ml/支	12	三和	
60	互感器	5/200	个	1. 一次额定电压: 380V 2. 二次绕组线电压: 100v 3. 负荷功率因数: 0.8	15	上海人民/德力西	
		5/400	个		23		
		5/600	个		29		
		5/800	个		40		
61	防雷浪涌保护器	2P 40KV	个	1. 最大放电电流: 80A	46	上海人民	

				2. 额定工作电压 220/380V		/德力西	
62	电工绝缘胶带	PVC, 0.16mm* 18mm*10mm	卷	1. 电压等级: 600V 绝缘电阻: 大于 1012 欧 姆	2	公牛	
63	零线排	10 位	个	1. 测试路与路之间: > 100mΩ	5.5	威尔德	
		20 位	个	2. 常电部位与局接触部位 之间: >100mΩ	11		
64	接地排	10 位	个	1. 接插式承受: 78N 力	6.5		
		20 位	个	2. 螺钉式: 80N 以上 3. 绝缘电阻前后 ≥100Ω	13		
65	螺口吊灯头	E27	个	E27 螺纹; 内径 27MM	3	公牛	
66	绝缘黄腊管	12MM	根	1. 材质: 聚氯乙烯树脂玻 璃纤维 2. 颜色: 白底红条	1.5		
67	电动手砂轮磨片	107mm*1.2mm *16mm	张	107mm (外径) *1.2mm (厚 度) *16mm (内孔直径)	40	强韧	
68	暗装空调插座	16A	个	额定功率: 4000W 材质: 防阻燃	15	公牛	
69	空调插线板 (带线)	16A	个		45		
70	活扳手	Φ 250MM	把	1. 碳钢, 铬钒钢材质 2. 硬度 60HRC	13	强韧/精 品三石	
		Φ 300MM	把		14		
		Φ 375MM	把		29		
71	管钳	12MM	把		23		
		14MM	把		28		
72	十字改刀	Φ 6MM	把	1. 材质: 弹簧钢 2. 头部硬度: 大于 HRC60	5		
		Φ 12MM	把		10		
73	一字改刀	Φ 6MM	把		5		
		Φ 12MM	把		10		
74	钢丝钳	Φ 8MM	把	1. 材质: 高碳钢, 钳体硬 度 ≥HRC44-50, 刃口硬度 ≥HRC55-65	15		
75	电锤钻头	Φ 6MM	根	硬质合金, 红硬性 ≥ 800-1000 度	3.5		
		Φ 8MM	根		4		
		Φ 10MM	根		5		
		Φ 12MM	根		6		
		Φ 14MM	根		12		
		Φ 16MM	根		15		
76	手枪钻钻头	Φ 6MM	根		5		
		Φ 8MM	根		6		
		Φ 10MM	根		9		
77	螺栓	Φ 6MM	颗	1. 符合 GB/T 229-2020	8	隆世	公

		Φ 8MM	颗	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》标准； 2.符合 GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》标准。	12		斤 /8. 8级 淬火 黑色 螺栓 内
		Φ 10MM	颗				
		Φ 12MM	颗				
		Φ 14MM	颗				
		Φ 16MM	颗				
		Φ 18MM	颗				
		Φ 20MM	颗				
		Φ 22MM	颗				
		Φ 24MM	颗				
78	膨胀螺栓	Φ 6MM	颗	1. 碳钢材质 2. 最大拉力：700-4450 公斤	0.32		
		Φ 8MM	颗		0.4		
		Φ 10MM	颗		0.55		
		Φ 12MM	颗		0.72		
		Φ 14MM	颗		1.45		
		Φ 16MM	颗		2		
		Φ 18MM	颗		3.65		
		Φ 20MM	颗		3.8		
		Φ 24MM	颗		5.8		
79	数字感应测电笔	感应交流电测试 12-250V, 直流电 6-36V	把	测电范围：60-500V1. 1. 测量范围：1kHz、600V CAT111 2. 注塑外壳	25	欧仪德	
80	万用表	检测交直流电压 2-600V、交直流电流 20mA-20A、电阻 200Ω -20MΩ	个		110	胜利	
81	钳形表	检测交直流电压 2-600V、直流电流 20mA-600A、电阻 0.1Ω -40MΩ	个		110		
82	发泡剂	750ml	瓶	1. 总挥发有机物；≤700 2. 固化后耐受-30℃ + 80℃	11	一百粘	
83	保险管	5A	根	1. 额定电压：250V 2. 额定电流：0.75A	0.5	人民	
		15A	根		1		
		40A	根		2.5		
		60A	根		2.5		
84	PVC 线管卡	Φ 16mm	袋	1. 材质：高碳钉 2. PE 料	8	佳世欣	袋
		Φ 20mm	袋				
		Φ 25mm	袋				

		Φ 32mm	袋		9		付
		Φ 50mm	袋		32		
		Φ 75mm	袋		1.3		
		Φ 110mm	袋		1.8		
85	PVC 线管安卡	Φ 16mm	个		0.1		
		Φ 20mm	个		0.13		
		Φ 25mm	个		0.14		
		Φ 32mm	个		0.28		
		Φ 50mm	个		0.55		
		Φ 75mm	个		1.5		
86	机油	18 公斤（桶）	桶	质量等级不低于 GB 11122-2006《柴油机油》（注：若新标准 GB 11122-2025 开始实施，则按新标准执行）中 CI-4 级别、粘度等级为 GB/T 14906-2018《内燃机油黏度分类》规定的 15W-40	400	壳牌/美孚	18L
87	开水器指示灯	220v/380V	个	1. 额定工作电流≤50mA 2. 工作寿命≥3000h	15	人民	
88	铁膨胀（勾）螺丝	Φ 6MM	个	1. 悬吊状态：拉力 1667N, 2. 彩镀锌铁膨胀螺丝 3. 碳钢材质	0.3	隆世	
		Φ 8MM	个	1. 悬吊状态：拉力 1667N, 2. 彩镀锌铁膨胀螺丝 3. 碳钢材质	0.55		
		Φ 10MM	个	1. 悬吊状态：拉力 5100N, 2. 彩镀锌铁膨胀螺丝 3. 碳钢材质	0.8		
		Φ 12MM	个	1. 悬吊状态：拉力 5100N, 2. 彩镀锌铁膨胀螺丝 3. 碳钢材质	1		
		Φ 14MM	个	1. 悬吊状态：拉力 10101N 2. 彩镀锌铁膨胀螺丝 3. 碳钢材质	2.5		
		Φ 16MM	个	1. 悬吊状态：拉力 13061N 2. 彩镀锌铁膨胀螺丝 3. 碳钢材质	3.4		
89	手电锤	额定功率>8000W，全铜电机，钻至钢筋自动离合	把	1. 空载功率不大于额定功率的 60% 声压值小于 85-90dB	380	小固哥/东城	
90	手电钻	额定功率>反转可调 600W，	把	功率：500-800W	140	雷世/东城	

		无级变速，正 反转可调					
91	铝合金人字梯	3 米	个	承重：150 公斤	150	步步高	3 米 升 6 米 升降 伸缩 梯
		6 米	个	承重：151 公斤	470		
92	榔头	1 公斤	把	碳钢材质	15	强韧/精 品三石	
93	剥线钳	8 寸	把		15		
94	斜口钳	8 寸	把		15		
95	尖嘴钳	8 寸	把		15		
96	镀锌扁铁	50MMx5MM	根	宽：5CM,厚：5MM	96		
97	镀锌角钢	50MMx5MM	根		43		
98	金属垫圈	Φ 75mm	个	厚度：4.5mm	3.5	上海法泉	
		Φ 80mm	个	厚度：4.6mm	4		
		Φ 100mm	个	厚度：4.7mm	5		
99	无线门铃	常规	个	1. 频率:433MHZ 2. 有效距离:50m-100m 3. 供电方式:有源电	45	康馨特	
100	模数插座	10A	个	1. 交流：50Hz	5	德力西	
		16A	个	2. 额定电压：440v 额定电流：小于 32A	5		
101	吸顶扇	300mm	台	1. 额定功率≤40W	43		
		350mm	台	2. 噪音≤25dB	55		
		450mm	台	3. 电流：220v-50Hz	93		
102	台扇	350mm	台	1. 额定功率≤40W 2. 噪音≤25dB 3. 电流：220v-51Hz	90		
103	吊扇	120mm	台	1. 额定功率≤40W 2. 噪音≤25dB 3. 电流：220v-52Hz	78		
104	工业落地扇	500mm	台	1. 额定功率≤40W 2. 噪音≤25dB 3. 电流：220v-53Hz	120	骆驼	
105	铁排气扇	400mm	台		95	菊朵	
		500mm	台		130		
		600mm	台		265		
106	工业壁扇	500mm	台		150	骆驼/菊 朵	
107	壁扇	350mm	台	1. 输出电压 220vHz	160	长虹	
		400mm	台	2. 储能容量：2500WH	145		

108	热过载保护器	18A	个	1. 电流调定范围： 0.3-0.45、2.4-3.6、 0.45-0.67、3.5-5.0、 0.67-1.0、4.0-6.0 2. 触点：AC15:120、240v、 380v、480v、3.DCB: 125v、 240v	35	人民/德 力西	
		25A	个		38		
		40A	个		52		
109	PPR 给水管（热）	Φ 20MM	米	1. 外径 20mm 2. 壁厚 2.3mm	18	中财	
		Φ 25MM	米	1. 外径 25mm 2. 壁厚 2.8mm	27.5		
		Φ 32MM	米	1. 外径 32mm 2. 壁厚 3.6mm	35		
		Φ 50MM	米	1. 外径 50mm 2. 壁厚 5.6mm	125		
		Φ 63MM	米	1. 外径 50mm 2. 壁厚 7.1mm	206		
		Φ 75MM	米	1. 外径 75mm 2. 壁厚 8.4mm	275		
110	PPR 给水内丝弯头 （热）	Φ 20MM	个	1. 外径 20mm 2. 壁厚 2.8mm	9		
		Φ 25MM	个	1. 外径 25mm 2. 壁厚 3.5mm	9.5		
		Φ 32MM	个	1. 外径 32mm 2. 壁厚 4.4mm	16		
		Φ 50MM	个	1. 外径 50mm 2. 壁厚 6.9mm	35		
111	PPR 给水等弯头(热)	Φ 20MM	个	1. 外径 20mm 2. 壁厚 2.8mm	1.8		
		Φ 25MM	个	1. 外径 25mm 2. 壁厚 3.5mm	2		
		Φ 32MM	个	1. 外径 32mm 2. 壁厚 4.4mm	2.8		
		Φ 50MM	个	1. 外径 50mm 2. 壁厚 6.9mm	10.5		
		Φ 63MM	个	1. 外径 50mm 2. 壁厚 8.6mm	20		
		Φ 75MM	个	1. 外径 75mm 2. 壁厚 10.3mm	31		
112	PPR 给水外丝弯头 （热）	Φ 20MM	个	1. 外径 20mm 2. 壁厚 2.8mm	11		
		Φ 32MM	个	1. 外径 32mm 2. 壁厚 4.4mm	18.5		
113	PPR 给水内丝三通 （热）	Φ 20MM	个	1. 外径 20mm 2. 壁厚 2.8mm	9		
		Φ 25MM	个	1. 外径 25mm 2. 壁厚 3.5mm	10.5		
		Φ 32MM	个	1. 外径 32mm 2. 壁厚 4.4mm	14		

114	PPR 给水等三通(热)	Φ 20MM	个	1. 外径 20mm 2. 壁厚 2.8mm	2		
		Φ 25MM	个	1. 外径 25mm 2. 壁厚 3.5mm	3		
		Φ 32MM	个	1. 外径 32mm 2. 壁厚 4.4mm	4		
		Φ 50MM	个	1. 外径 50mm 2. 壁厚 6.9mm	14		
		Φ 63MM	个	1. 外径 50mm 2. 壁厚 8.6mm	25		
		Φ 75MM	个	1. 外径 75mm 2. 壁厚 10.3mm	47		
115	PPR 给水直接 (热)	Φ 20MM	个	1. 外径 20mm 2. 壁厚 2.8mm	1		
		Φ 25MM	个	1. 外径 25mm 2. 壁厚 3.5mm	1.5		
		Φ 32MM	个	1. 外径 32mm 2. 壁厚 4.4mm	1.5		
		Φ 50MM	个	1. 外径 50mm 2. 壁厚 6.9mm	6		
		Φ 63MM	个	1. 外径 50mm 2. 壁厚 8.6mm	7.5		
		Φ 75MM	个	1. 外径 75mm 2. 壁厚 10.3mm	16.5		
116	截止阀	Φ 63MM	个	材质: PPR	60		
117	PPR 堵帽	Φ 20MM	个		0.35		
		Φ 25MM	个		0.5		
		Φ 32MM	个		1		
		Φ 50MM	个		3		
		Φ 63MM	个		5.5		
118	堵头	Φ 15MM	个	材质: 铁 (或玛钢或中碳钢)	0.5		
		Φ 20MM	个		0.5		
		Φ 25MM	个		1		
		Φ 32MM	个		1.2		
119	PE 管	Φ 50MM	米	1. 壁厚 4.6mm 2. 压力: 1.6mpa	8.5	峰图	
		Φ 75MM	米	1. 壁厚 5.8mm 2. 压力: 1.6mpa	20.3		
		Φ 110MM	米	1. 壁厚 10mm 2. 压力: 1.6mpa	41		
		Φ 160MM	米	1. 壁厚 14.5mm 2. 压力: 1.6mpa	75		
		Φ 200MM	米	1. 壁厚 18.2mm 2. 压 力: 1.6mpa	130		

120	PE 管弯头	Φ 50MM	个	壁厚：4.6mm	3.5		
		Φ 75MM	个	壁厚：5.8mm	8		
		Φ 110MM	个	壁厚：10.0mm	18.5		
		Φ 160MM	个	壁厚：14.5mm	50		
		Φ 200MM	个	壁厚：18.2mm	138		
121	PE 管三通	Φ 50MM	个	壁厚：4.6mm	3.8		
		Φ 75MM	个	壁厚：5.8mm	9.5		
		Φ 110MM	个	壁厚：10.0mm	23		
		Φ 160MM	个	壁厚：14.5mm	63		
		Φ 200MM	个	壁厚：18.2mm	145		
122	PE 管直接	Φ 50MM	个	壁厚：4.6mm	2		
		Φ 75MM	个	壁厚：5.8mm	5		
123	DN 铁闸阀	Φ 75MM	个	1. 铸铁材质 2. 工作压力：1.0-2.5MPa	135	上海法泉	
		Φ 100MM	个	1. 铸铁材质 2. 工作压力：1.0-2.5MPa	245		
		Φ 150MM	个	1. 铸铁材质 2. 工作压力：1.0-2.5MPa	420		
		Φ 250MM	个	1. 铸铁材质 2. 工作压力：1.0-2.5MPa	680		
124	法兰盘	Φ 40MM	个	承压：≥16 公斤	9.6		
		Φ 50MM	个		11		
		Φ 75MM	个		15		
		Φ 100MM	个		20		
		Φ 160MM	个		32		
		Φ 200MM	个		44		
125	不锈钢丝编织高压管	60cm	根	304 钢丝编织全铜配件	8	鑫中安	
		80cm	根		9		
		100cm	根		10		
		120cm	根		13		
126	不锈钢菜盆下水	Φ 25MM-50mm	套	304 不锈钢材质	25		
127	不锈钢三角阀	Φ 15MM	个	黄铜阀体、陶瓷阀芯	13	日芬	
		Φ 20MM	个		18		
128	不锈钢水龙头	Φ 15MM	个	起泡龙头，铜阀体，陶瓷阀芯	20	鑫中安	
		Φ 20MM	个		30		
129	不锈钢水龙头（加长）	Φ 15MM	个	起泡龙头，不锈钢体，铜阀体陶瓷阀芯	25		
		Φ 20MM	个		32		
130	不锈钢内六角	Φ 15MM	个	304 不锈钢	25	隆世	公斤
		Φ 20MM	个				
		Φ 15MM	个				
		Φ 20MM	个				
131	铁补芯	Φ 15MM	个	1. 抗拉强度：大于 400Mpa	1.3		

				2. 硬度：120-170HBS			
		Φ 20MM	个	1. 抗拉强度：大于 400Mpa 2. 硬度：120-171HBS	1.5		
		Φ 25MM	个	1. 抗拉强度：大于 400Mpa 2. 硬度：120-172HBS	2.5		
		Φ 32MM	个	1. 抗拉强度：大于 400Mpa 2. 硬度：120-173HBS	3		
132	感应水龙头	交直流	个	1. 感应范围：50mm-250mm 2. 供电方式：电池供电、电源供电	95		
133	立式脚踏阀	6 分弯头、DN20	个	黄铜体，碳钢活塞杆	55		
134	长臂脚踏阀	6 分弯头、DN20	个		50		
135	冲水箱	8L	个	1. 水温范围：2 度-45 度 2. 水压范围：0.02mpa-0.8mpa 3. 按钮：双按钮 4. 箱体为 PP 材质	55	尚琅	
136	座便器按钮	配套座便器使用	个	配套座便器使用	8		
137	红外线感应小便冲水电磁阀	交直流	个	1. 感应范围：40-70cm 2. 适合水压：0.05-0.6mpa 范围 3. 起泡龙头 4. 供电方式：电池供电、电源供电	48		
138	延时小便冲水阀	6 分弯头、DN20	个	起泡龙头，黄铜阀体、陶瓷阀芯	25		
139	开水器龙头	Φ 15MM	个	起泡龙头，黄铜体，铜阀芯	23		
140	立柱盆高弯水龙头	Φ 15MM	个	起泡龙头，黄铜阀体、陶瓷阀芯，不锈钢体	38	优可	
141	菜盆高弯水龙头	Φ 20MM	个	起泡龙头，黄铜体，碳钢活塞杆	45		
142	伸缩下水管	Φ 32MM	个	1. 斜度：17℃ 2. 使用次数：≥50000 次	9	马丁、古驰	根
143	不锈钢翻板	Φ 32MM	个		14		
144	陶瓷台上盆	长度≥400mm、宽度≥300mm、盆深≥130mm	个	材质：陶瓷	65	尚琅	
145	陶瓷台下盆	长度≥600mm、	个		65		

		宽度≥400mm、 盆深≥150mm					
146	陶瓷立柱盆	长方形 30cm*58cm	套		80		
147	不锈钢地漏	正方形 10cm*10cm	个	305 不锈钢	15	俱创	
148	拖把池下水管	Φ 16MM	米	塑料材质	5		
		Φ 25MM	米		6		
149	混合淋浴龙头	Φ 15MM	个	陶瓷阀芯，铜阀体	55	优可	
150	淋浴喷头	Φ 15MM	个	304 钢丝 EPDM 材质	18	鑫中安	
151	淋浴花洒管	1.5M	根	305 钢丝 EPDM 材质	20		
152	PPR 截止阀	Φ 20MM	个	1. 铜阀芯,最大系统工作 压力: 1000-2000KPA 2. 温度范围 2-150℃	25	鑫天瑞/ 中财	
		Φ 25MM	个		31		
		Φ 32MM	个		32		
		Φ 40MM	个		36		
		Φ 50MM	个		76		
		Φ 75MM	个		175		
153	铁截止阀	Φ 20MM	个	1. 最大系统工作压力: 1000-2000KPA 2. 阀门系统规定级别: 1600: PN16 级、1600: PN20 级、2000: PN23 级 3. 温度范围 2-150℃	20	上海法泉	
		Φ 25MM	个		33		
		Φ 32MM	个		40		
		Φ 40MM	个		58		
		Φ 50MM	个		75		
154	铁闸阀	Φ 100MM	个		245		
		Φ 160MM	个		420		
155	PVC 管	Φ 20MM	米	1. 壁厚 2.3mm 2. 压力 1.25mpa	6.5	其林	
		Φ 25MM	米	1. 壁厚 2.0mm 2. 压力 1.25mpa	8.3		
		Φ 32MM	米	1. 壁厚 2.4mm 2. 压力 1.25mpa	13		
		Φ 40MM	米	1. 壁厚 3.0mm 2. 压力 1.25mpa	18.5		
		Φ 50MM	米	1. 壁厚 3.0mm 2. 压力 1.25mpa	23		
		Φ 75MM	米	1. 壁厚 4.5mm 2. 压力 1.25mpa	55		
		Φ 110MM	米	1. 壁厚 5.3mm 2. 压力 1.25mpa	95		
156	PVC 弯头	Φ 40MM	个	承受压力: 大于 1.25mpa	2		
		Φ 50MM	个		3		
		Φ 75MM	个		4		
		Φ 110MM	个		7		
157	PVC 三通	Φ 40MM	个		3		

		Φ 50MM	个		3.5		
		Φ 75MM	个		7		
		Φ 110MM	个		10		
		Φ 40MM	个		1.2		
158	PVC 直接	Φ 50MM	个		1.5		
		Φ 75MM	个		2.5		
		Φ 110MM	个		4		
		Φ 110MM	个		4		
159	PPR 管活接	Φ 20MM	个	承受压力：1.25mpa	3.5	鑫天瑞	
		Φ 25MM	个		5		
		Φ 32MM	个		6.5		
		Φ 40MM	个		11		
		Φ 50MM	个		16		
160	单向阀	Φ 20MM	个	1. 真空度不高于 4.5kpa 2. 密封性不大于 1kpa 3. 频率：10-60HZ	20	上海法泉	
		Φ 25MM	个		22		
		Φ 32MM	个		52		
		Φ 40MM	个		63		
		Φ 50MM	个		98		
		Φ 75MM	个		155		
161	软接头	Φ 40MM	个	轴向压缩 8mpa，轴向拉伸 5mpa，横向位移 8mpa	46		
		Φ 50MM	个		50		
		Φ 80MM	个	轴向压缩 12mpa，轴向拉伸 6，横向位移 10	65		
		Φ 120MM	个	轴向压缩 18，轴向拉伸 10，横向位移 12	125		
		Φ 160MM	个		150		
162	座便器	常规	个	冲水管径：60mm	350	尚琅	
163	座便器液压盖	配套座便器使用	个	PP 原料	45		
164	冲水箱水位阀	Φ 20mm	个		15		
165	浮球阀	Φ 20MM	个	1. 压力 1-2.5mpa 2. 温度 0-100℃	28	上海法泉	
		Φ 25MM	个		55		
		Φ 50MM	个		120		
		Φ 65MM	个		225		
166	PE 管快速接头	Φ 80MM	个	长度 31cm，压力 2 公斤	40	峰图	
		Φ 110MM	个	长度 31cm，压力 3 公斤	58		
		Φ 160MM	个	长度 36cm，压力 6 公斤	87		
167	玻璃门拉手	Φ 32mm	个	304 不锈钢 总长 600mm、800mm	52		
168	防火门拉手	304 不锈钢	个	执手固定、下压执手两种 且带有 3c 消防认证	8.5		
169	插销	3200mm	把	304 不锈钢	30		
		125mm	把		4.5		
		75mm	把		3		
170	抽屉轨道	二节轨	副	侧装轨道，承重≥40kg	10		

		三节轨	副	二、三节滚珠滑轨, 镀锌钢板	15		
171	抽屉锁	Φ 20mm	把	锌合金镀铬	5		
		Φ 16mm	把		4.2		
		1 管 3	把		18		
		4*4cm	把		9		
172	铁挂锁	Φ 25mm	把	铁壳*铜芯	3.5		
		Φ 30mm	把		6		
		Φ 65mm	把		9		
		Φ 75mm	把		13		
173	铁链条	Φ 5mm	条	长度 1000mm, 基材: 低碳铁 表面: 镀锌	7		
174	抽芯铆钉	Φ 4mm	个	304 不锈钢、防腐蚀	52	隆世	
175	钢钉	Φ 40MM	盒	(20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、50mm、60mm、70mm) 高碳钢镀锌	10	龙泉剑	
176	弹簧合页	5 寸	付	304 不锈钢、板厚 3mm	25		
177	防盗门锁	117 型	把	C 级全铜锁芯, 铁外壳	35		
178	挂锁	铜芯锁	把	25mm 30mm 40mm 50mm 60mm	9		
179	ergo 胶水	20g	支	5800 金属专用快干型	13		
180	矿棉板	60*60	张	B1 级防火, RH90 防潮, 降噪≥0.5	15		
181	油漆	正红色	桶	耐水性 耐候性 硬度 2H 级	25	三峡	
		天蓝色	桶		25		
		无色清漆	瓶		25		
		银白色	瓶		8		
		黄色	瓶		8		
		白色	瓶		8		
182	油漆刷	100#	支	羊毛	3		
		25#	支		1		
		50#	支		2		
183	合页	304 不锈钢	付	耐消毒液, 耐腐蚀	5		
184	液压闭门器	EN3 级	个	铸铝外壳	52		
185	金属板扣	65mm	个	304 不锈钢	3.5		
186	金属板扣	70mm	个		4		
187	转向轮	Φ 12MM	个	4 寸 12mm 接口	15		
188	电工包	16 寸	个	1680D 牛津布	15	强韧	
189	红外万能空调遥控器	多品牌通用	个	外壳: ABS 塑料外壳、硅胶按键、耐磨 供电: 2 节 7 号电池 遥控距离: 8-10 米, 红外 38kHz 标准频率	15		

190	木方	30*40mm	根	松木，经防火涂料处理	11		
191	排挂钩	400mm	个	304 不锈钢，实心圆钢挂钩	18		
注：如需增加或调整规格型号，调整品规不超过市场价，除易磨损件外其他产品质保期为一年。							

（二）项目服务要求：

1. 供应商提供的耗材须符合国家、行业标准，随货提供产品合格证，强制认证产品必须具备 3C 认证证书，杜绝假冒伪劣产品。进口配件须提供报关单及质量证明文件。

2. 供应商按需供货，接受采购人物资入库验收；不合格物资必须及时退换货，承担全部相关费用。

3. 如原型号配件停产，供应商须提供不低于原品质的替代产品，提前书面报送医院后勤管理部门确认后方可供货，未经确认不得擅自更换型号。

4. 严禁翻新件、二手件、假冒伪劣产品。一经查实，无条件退货更换，承担设备损坏、安全事故全部损失，并按合同处罚，采购人有权直接解除定点合同。

（三）配送时效要求

1. 常规送货：接到采购人提交的需求，5 日内配送至医院后勤物资库，到货率 100%，每月集中配送不少于 2 次。

2. 临时送货：平均每月预计 5- 10 次临时订单，供应商须 8 小时内到货；不得以订单金额小、数量少为由拒绝送货；确有特殊情况必须提交书面说明并经甲方同意。收货数量以甲方现场签字确认数量为准。

3. 紧急送货：订单标注“紧急”，供应商须 3 小时内配送至院内指定点位，保障故障抢修。

（四）质保售后服务

1. 常规耗材配件质保期不少于 12 个月，自货物验收合格之日起计算。质保期内非人为质量问题，供应商免费更换，并配合拆装相关工作。

2. 质保期满后，供应商承诺按不高于同期市场公允价格提供维修、更换供货服务。

三、商务要求

（一）报价要求：

1. 本项目采用百分比报价，在单价最高限价的基础上进行统一百分比报价，
 $\text{结算价} = \text{单价最高限价} \times \text{成交百分比}$ 。

2. 供应商提交的报价不能高于 100%，否则将被作为无效响应处理。

(二) **服务期**：3 年，一年一签，经双方同意后可续签，最多续签 2 年。

(二) **项目交付（实施）地点（范围）**：高县人民医院

(三) **付款条件（进度和方式）**

每批次货物送达，双方现场验收签字；采购人收到合规增值税发票后 30 日内支付该订单 100%货款，按每次实际采购金额据实结算。

(五) **项目验收方案**

(1) 交货当日现场当面清点，双方签字确认验收。采购人发现不合格，即时向中标单位提出异议；中标单位收到异议后 1 小时内确认并给出处理意见；无法修复更换的，收到退货通知后 48 小时完成退货，中标单位承担全部退货运费。

(2) 验收标准：国家行业标准、磋商文件、供应商响应承诺、合同约定。

(3) 发生短装、次品、损坏等问题，双方签署现场备忘录，作为退换货索赔依据；延误工期及产生全部费用由中标单位承担，验收时间顺延。

(六) **违约责任**

甲方违约责任

1. 未按时支付货款，乙方有权要求甲方按逾期未付货款的 3%支付违约金。
2. 无正当理由不按时验收，乙方有权要求按该批未验收材料总价款 5%支付延期验收违约金。

乙方违约责任

1. 未按约定时间交货，按该批次未交货货款 5%支付违约金；多次逾期，甲方有权解除定点合同。
2. 交付材料质量不符合约定，乙方免费更换，承担往返运费，并赔偿甲方全部直接、间接损失。
3. 出现假冒伪劣、翻新二手配件，乙方承担全部法律责任，赔偿甲方全部损失，采购人有权直接终止合同，并上报信用记录。

(七) **其他要求**

1. 供应商须设立项目对接专人，提供联系手机，保持 7×24 小时通讯畅通，处理紧急抢修订单。
2. 供货随货附带对应批次合格证、检测报告复印件，3C 产品提供证书复印件。
3. 本项目严禁转包、违法分包，一经发现，采购人有权终止合同。

注：本章节为实质性要求，必须全部满足并提供承诺函，否则视为无效响应。

第五章 评分办法

供应商通过资格审查,且所有服务要求和商务要求均符合比选要求,评审小组按照有效报价进行详细评审,有效报价最低的供应商为本项目的中选人。

第六章 比选申请文件格式

（比选申请封面）

项目名称：

项目编号：

比选申请文件

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期： 年 月 日

一、承诺函

致高县人民医院：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的比选活动，现承诺：

我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件；
- （7）根据采购项目提出的特殊条件。
- （8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2. 我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3. 本项目比选有效期为 90 天。

4. 比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5. 如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6. 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制

性规定的，我方承诺符合其要求。

7. 参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

8. 我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9. 我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10. 一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12. 我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人名称： （盖章）

时间：

二、具有独立承担民事责任的能力

(营业执照)

三、具有健全的财务会计制度的证明材料

四、法定代表人身份证明书

(若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页)

_____(姓名)系_____ (比选申请人名称)的法定代表人/单位负责人(职务:_____,电话:_____)。特此证明。

比选申请人名称: (盖章)

时间:

注:

1. 比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2. 应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件(提供其在有效期的材料,如居民身份证正、反面复印件)。
3. 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4. 此授权书盖章位置未做强制性要求。

(若委托授权代表参与则提供此页)

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人： (签字)

时间:

1. 应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2. 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
3. 此授权书盖章位置未做强制性要求。

七、开标一览表

项目名称：水电维修配件定点供货服务项目

序号	标的名称	成交百分比(%)
1	水电维修配件定点供货服务项目	

如：打 8 折，成交比为 80%。

注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。

2. 供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。

3. “开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

八、第四章采购需求承诺函

九、供应商认为需要提供的其他材料

1. (格式自拟)